



### Caratteristiche:

- Garanzia 2 anni
- AC 220 - 240 V
- Grado di protezione IP20
- Classe di robustezza IK08
- Temperatura di esercizio -20°C +40°C
- Resa cromatica CRI +80
- Angolo di emissione 120°
- Corpo in acciaio bianco con schermo in PC opaco
- Alto risparmio energetico ed ecologico (circa -80% rispetto al prodotto di riferimento standard)
- Luce istantanea senza sfarfallio

CODICE PRODOTTO	WATT	DIMENSIONE	LUMEN	LUMEN-OUT	COLORE
FLLC172-13W3K	13 W	Ø260*55 mm	1.300lm	860lm	3.000K ●
FLLC172-13W4K	13 W	Ø260*55 mm	1.300lm	880lm	4.000K ●
FLLC172-13W5K	13 W	Ø260*55 mm	1.300lm	900lm	5.700K ●
FLLC172-18W3K	18 W	Ø330*55 mm	1.800lm	1.340lm	3.000K ●
FLLC172-18W4K	18 W	Ø330*55 mm	1.800lm	1.370lm	4.000K ●
FLLC172-18W5K	18 W	Ø330*55 mm	1.800lm	1.400lm	5.700K ●
FLLC172-25W3K	25 W	Ø380*55 mm	2.500lm	1.550lm	3.000K ●
FLLC172-25W4K	25 W	Ø380*55 mm	2.500lm	1.650lm	4.000K ●
FLLC172-25W5K	25 W	Ø380*55 mm	2.500lm	1.750lm	5.700K ●

Ideale per illuminare:

uffici, scale, negozi, garage, bar, hotel, ristoranti, residenziale