

# **18G HDMI 2.0 5x1 Switch con Auto On/Off**

**Manuale Utente**

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Per prestazioni e sicurezza ottimali, leggere attentamente queste istruzioni prima di collegare, utilizzare o regolare questo prodotto. Conservare questo manuale per riferimenti futuri.

#### **INTRODUZIONE**

Si tratta di un dispositivo HDMI cinque ad alte prestazioni e un commutatore di uscita HDMI con accensione / spegnimento automatico. Auto Switch significa che la sorgente HDMI attiva viene spenta, disconnessa o altrimenti persa, l'interruttore seleziona automaticamente il successivo segnale HDMI disponibile come priorità uscita, assicurando che il display riceva sempre un segnale. Il sistema supporta tutti i formati TV 3D oltre a tutti i formati HDTV fino a 4Kx2K. Inoltre, il telecomando consente di controllare completamente la selezione delle fonti e rende il dispositivo incredibilmente facile da usare.

**CARATTERISTICHE**

- 1.Cinque porte HDMI input, 1 porta HDMI output
- 2. Conforme a HDMI 2.0, HDCP 2.2 e DVI 1.0
- 3.Supporta il formato video fino a 4KX2K @ 30HZ con RGB / YcbCR 24 bit 4: 4: 4 / YcbCR 4: 2: 2
- 4.Supporta fino a 4KX2K @ 60HZ con YcbCR 12: 4: 4: 4 a 12 bit
- 5.Supporta LPCM 7.1 CH, Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio
- 6.Supporta la funzione di commutazione automatica intelligente
- 7.Supporta il controllo dei pulsanti IR e del pannello
- 8.Accensione / spegnimento automatico
- 9.Supporta HDR 10 e Dolby Vision

**CONTENUTO**

- 1.UHD5x1 HDMI Switch.....1pcs
- 2.USB Cable.....1pcs

- 3.Remote controller.....1pcs
- 4.User manual.....1pcs
- 5.Neutral packing.....1pcs

**SPECIFICHE**

- Input ports.....5XHDMI(Female type)
- Output port .....1XHDMI(Female type)
- Remote controller support ..... IR and Panel button control
- Video Resolution.....up to 4KX2K/60HZ
- 3D Format support.....Up to 1080P/60HZ
- Operating Temperature.....0℃ to 40 ℃/32℉ to 104℉
- Storage Temperature.....-20℃to 60 ℃/-4℉ to 104℉
- Power Supply.....5V/1A DC