



## Caratteristiche:

- Garanzia 2 anni
- Dotato di un ampio range di voltaggio AC 90 - 265 V per proteggerlo da sbalzi di corrente
- Grado di protezione IP20
- Plafoniera doppio isolata, in CLASSE2
- Classe di robustezza IK08
- Temperatura di esercizio -35°C +70°C
- Resa cromatica CRI +80
- Angolo di emissione 120°
- Corpo in alluminio colore finitura bianco con schermo in PC opaco traslucido
- Alto risparmio energetico ed ecologico (circa -80% rispetto al prodotto di riferimento standard)
- Luce istantanea senza sfarfallio

CODICE PRODOTTO	WATT	DIMENSIONE	LUMEN	LUMEN-OUT	COLORE
FL185-18W30K60	18 W	600*75*25 mm	2.256lm	1.300lm	3.000K ●
FL185-18W40K60	18 W	600*75*25 mm	2.256lm	1.400lm	4.000K ●
FL185-18W65K60	18 W	600*75*25 mm	2.256lm	1.500lm	6.500K ●
FL185-36W30K120	36 W	1200*75*25 mm	4.812lm	2.900lm	3.000K ●
FL185-36W40K120	36 W	1200*75*25 mm	4.812lm	3.000lm	4.000K ●
FL185-36W65K120	36 W	1200*75*25 mm	4.812lm	3.100lm	6.500K ●
FL185-45W30K150	45 W	1500*75*25 mm	5.640lm	3.600lm	3.000K ●
FL185-45W40K150	45 W	1500*75*25 mm	5.640lm	3.700lm	4.000K ●
FL185-45W65K150	45 W	1500*75*25 mm	5.640lm	3.800lm	6.500K ●

## Ideale per illuminare:

uffici, depositi, vetrine, negozi, garage, bar, hotel, residenziale